

# UNIVERSAL SPACHTEL

TDS Nr. TDS401 DE  
TDS Datum V1 - 22.12.2009



**Typenbezeichnung** ⇒ Polyester-Multifunktionsspachtel

---

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein universell haftender Polyesterspachtel

- ⇒ Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
  - ⇒ Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
  - ⇒ Haftung auf verzinneten Oberflächen
  - ⇒ Hohe Füllkraft
  - ⇒ Leichte porenfreie Ziehbarkeit
  - ⇒ Superleichte Schleifbarkeit
- 

**Einsatzgebiet** ⇒ Füll- und Feinspachtel universell

---

**Materialdaten** ⇒ Lieferviskosität bei 20°C: pastös  
⇒ VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l  
⇒ Farbton: beige  
⇒ Spezifisches Gewicht: 1,76g/ml

---

**Untergrund** ⇒ sauber, trocken und fettfrei

---

**Dosierung** ⇒ Zugabe von 2-3 Gew.% BPO- Härterpaste

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

---

**Topfzeit bei 20° C** ⇒ 3 Minuten

---

**Trockenzeit bei 20° C** ⇒ Lufttrocknung 20-30 Minuten

---

**Reaktionstemperatur** ⇒ min. 5° C

---

**Auftrag** ⇒ Spachteln

---

**Schleifbarkeit** ⇒ Als Füllspachtel: Vorschleif - Trocken mit P80 - P120  
Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240  
⇒ Als Feinspachtel: Vorschleif - Trocken mit P120 - P180  
Nachschleif - Trocken mit P180 - P240

---

**Lagerstabilität** ⇒ 6 - 8 Monate bei 18-20 °C im geschlossenen Originalgebinde

---